












Spring Central Ind. Co.,Ltd.

玖 晁 有 限 公 司

No.	Item	Specification	Qty
1	送線輪 (SKD11)  Feed Roll	[ϕ 9mm / ϕ 20mm] [ϕ 10mm / ϕ 19mm] [ϕ 11mm / ϕ 18mm] [ϕ 12mm / ϕ 17mm] [ϕ 13mm / ϕ 16mm] [ϕ 14mm / ϕ 15mm] 每組10個 共60個 (each size for 10pcs, 60 totally)	60
2	長導線板 (SKD11)  Wire guider(L)	[ϕ 12.1mm/ ϕ 13.1mm] [ϕ 11.1mm/ ϕ 14.1mm] [ϕ 10.1mm/ ϕ 15.1mm] [ϕ 9.1mm/ ϕ 16.1mm] ϕ 17mm、 ϕ 18mm、 ϕ 19mm、 ϕ 20mm、 ϕ 21mm 每組1支 共9支(L:320) 1 for each, totally 9	9
3	短導線板 (S45C)  Wire guider(S)	[ϕ 12.5mm/ ϕ 13.5mm] [ϕ 11.5mm/ ϕ 14.5mm] [ϕ 10.5mm/ ϕ 15.5mm] [ϕ 9.5mm/ ϕ 16.5mm] ϕ 17mm、 ϕ 18mm、 ϕ 19mm、 ϕ 20mm、 ϕ 21mm 每組5支共45支 (L:160) each size for 5, totally 45	45
4	內徑控制軸心(ID Arbor) (SKD11) 	ϕ 30mm、 ϕ 40mm 各2支 共4支 Each for 2, 4 totally	4
5	外徑擋曲 (端面焊鎢鋼)  Coiling tool	ϕ 10mm each 2	2
		ϕ 11mm、 ϕ 12mm、 ϕ 13mm eacg 2	4
		ϕ 14mm、 ϕ 15mm、 ϕ 16mm each 2	4
		ϕ 17mm、 ϕ 18mm each 2	4
		ϕ 19mm、 ϕ 20mm eacg 2	4
6	外徑擋曲輪 (SKD11)  Coiling tool (wheel type)	ϕ 10mm、 ϕ 11mm、 ϕ 12mm、 ϕ 13mm、 ϕ 14mm ϕ 15mm、 ϕ 16mm、 ϕ 17.0mm、 ϕ 18.0mm ϕ 19.0mm、 ϕ 20.0mm 每款2個 共22只	22
		軸承33208(每只輪式擋曲加1只)	22
7	節徑刀(SKD11) Pitch tool 	(Pitch tool) Up/Down for each	2
8	節距插刀(SKD11) Pitch tool 	(Pitch tool) Left/Right for each	2
9	切刀(SKD11) Cutter 	300L、250L 各2支 共4支 (L: 300/ L: 250 each for 2pcs)	4